

PRZEGRODY PIONOWE

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU
0,00 POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.



| | | |
|------------|---------------------|---------|
| Opracował: | mgr inż. Paweł Golc | Podpis: |
|------------|---------------------|---------|

| | | |
|--|---|-------|
| P3 - STROP NAD PODCIEMIEM | | |
| 1. | WYKONCZENIE | 2 cm |
| 2. | WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM | 6 cm |
| 3. | WARSTWA OCHRONNA – FOLIA PE | |
| 4. | STYROPIAN DACH–PODŁOGA, EPS100 | 5 cm |
| 5. | FOLIA PAROIZOLACYJNA | |
| 6. | STROP FILIGRAN | 26 cm |
| 7. | STYROPIAN FASADA EPS70 | 20 cm |
| 8. | ZAPRAWA KLEJĄCA + WTOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO | |
| 9. | TYNK SILIKATOWY BARWIONY, kolor: BIAŁY | |
| P4 - STROP NAD PIĘTREM – STROPODACH PEŁNY | | |
| 1. | PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA PYE PV250 S5,2 | |
| 2. | STYROPAPA DACH–PODŁOGA–PARKING, EPS200 | 10 cm |
| 3. | STYROPIAN DACH–PODŁOGA–PARKING, EPS200 | 15 cm |
| 4. | STYROPIAN DACH–PODŁOGA–PARKING, EPS200, SPADKOWY 5% | |
| 5. | FOLIA PAROIZOLACYJNA | |
| 6. | STROP FILIGRAN | 26 cm |