































ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ DREWNIANEJ KOLORU SZAREGO DREWNA						
RODZAJ	DRZWI D1	DRZWI D2	DRZWI D3-N-SZ	DRZWI D4	DRZWI D5	DRZWI D6
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETEL OTWORU W MURZE	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 90 Ho 207
WYMIARY W ŚWIETEL OŚCIEŻNICY	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 80 H 200
TYP:	LEWE	PRAWA	LEWE	LEWE	PRAWA	PRAWA
IŁOŚĆ SZTUK:	2	2	1	3	1	1
UWAGI:	Typ: wewnętrzne Skrzydło: drewniane gładkie konstrukcja: ramowa płytowa wypełnienie: wiodowo-otworowane Ościeżnica: okalająca stalowa regulowana - gr. ściany 12 cm kolor: faktura szare drewno (do uzgodnienia z inwestorem)	Typ: wewnętrzne Skrzydło: drewniane gładkie konstrukcja: ramowa płytowa wypełnienie: wiodowo-otworowane Ościeżnica: okalająca stalowa regulowana - gr. ściany 12 cm kolor: faktura szare drewno (do uzgodnienia z inwestorem)	Typ: wewnętrzne Skrzydło: drewniane gładkie konstrukcja: ramowa płytowa wypełnienie: wiodowo-otworowane Ościeżnica: okalająca stalowa regulowana - gr. ściany 25 cm kolor: faktura szare drewno (do uzgodnienia z inwestorem) Nawiew: kratka transferowa o wymiarach 500x150 mm w dolnej części skrzydła Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową	Typ: wewnętrzne Skrzydło: drewniane gładkie konstrukcja: ramowa płytowa wypełnienie: wiodowo-otworowane Ościeżnica: okalająca stalowa regulowana - gr. ściany 36 cm kolor: faktura szare drewno (do uzgodnienia z inwestorem)	Typ: wewnętrzne Skrzydło: drewniane gładkie konstrukcja: ramowa płytowa wypełnienie: wiodowo-otworowane Ościeżnica: okalająca stalowa regulowana - gr. ściany 36 cm kolor: faktura szare drewno (do uzgodnienia z inwestorem)	Typ: wewnętrzne Skrzydło: drewniane gładkie konstrukcja: ramowa płytowa wypełnienie: wiodowo-otworowane Ościeżnica: okalająca stalowa regulowana - gr. ściany 36 cm kolor: faktura szare drewno (do uzgodnienia z inwestorem)
UWAGA:	Wymiary otworów drzwiowych ustalić z dostawcą zamówionej stolarki					



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ STALOWEJ KOLORU SZAREGO												
RODZAJ	DRZWI D7	DRZWI D7-N-SZ	DRZWI D8-SZ	DRZWI D8	DRZWI D8-N-SZ	DRZWI D8-N	DRZWI D9-SZ	DRZWI D10-SZ	DRZWI D11	DRZWI D12	DRZWI D13	
SCHEMAT												
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 90 Ho 207	So 90 Ho 207	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 80 H 200	S 80 H 200	
TYP:	LEWE	LEWE	PRAWA	PRAWA	PRAWA	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	PRAWA	
IŁOŚĆ SZTUK:	1	3	2	3	2	1	3	4	2	1	1	
UWAGI:	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 12 cm odcień ustalić z inwestorem	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 12 cm odcień ustalić z inwestorem Nawiew: kratka transferowa o wymiarach 500x150 mm w dolnej części skrzydła Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 12 cm odcień ustalić z inwestorem	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 12 cm odcień ustalić z inwestorem	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 12 cm odcień ustalić z inwestorem Nawiew: kratka transferowa o wymiarach 500x150 mm w dolnej części skrzydła Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 12 cm odcień ustalić z inwestorem Nawiew: kratka transferowa o wymiarach 500x150 mm w dolnej części skrzydła	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 25 cm odcień ustalić z inwestorem Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 25 cm odcień ustalić z inwestorem Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 36 cm odcień ustalić z inwestorem	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 12 cm odcień ustalić z inwestorem	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 12 cm odcień ustalić z inwestorem	
UWAGA:	Wymiary otworów drzwiowych ustalić z dostawcą zamówionej stolarki											



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ STALOWEJ KOLORU BIAŁEGO						
RODZAJ	DRZWI D14	DRZWI D15	DRZWI D16-SZ	DRZWI D17-SZ	DRZWI D17-N-SZ	DRZWI D18
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETEL OTWORU W MURZE	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 100 Ho 207	So 90 Ho 207
WYMIARY W ŚWIETEL OŚCIEŻNICY	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 80 H 200
TYP:	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	PRAWA	PRAWA
IŁOŚĆ SZTUK:	2	1	4	4	1	3
UWAGI:	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: białe odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: biały gr. ściany 12 cm odcień ustalić z inwestorem	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: białe odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: biały gr. ściany 12 cm odcień ustalić z inwestorem	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: białe odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: biały gr. ściany 25 cm odcień ustalić z inwestorem Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: białe odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: biały gr. ściany 25 cm odcień ustalić z inwestorem Nawiew: kratka transferowa o wymiarach 500x150 mm w dolnej części skrzydła Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: białe odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: biały gr. ściany 25 cm odcień ustalić z inwestorem	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: białe odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: biały gr. ściany 12 cm odcień ustalić z inwestorem
UWAGA:	Wymiary otworów drzwiowych ustalić z dostawcą zamówionej stolarki					

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWO SZKLANEJ KOLORU SZAREGO	
RODZAJ	DRZWI D21-SZ
SCHEMAT	
WYMIARY W ŚWIETEL OTWORU W MURZE	So 114 Ho 210
WYMIARY W ŚWIETEL OŚCIEŻNICY	S 90 H 200
TYP:	PRAWA
IŁOŚĆ SZTUK:	1
UWAGI:	Typ: wewnętrzne Skrzydło: profilowe aluminiowe profil: 1-komorowy, gl. 45mm wykonanie: malow. proszkowo kolor profili: szary wypełnienie: szkło pojedyncza dolna część drzwi wypełnienie panelem z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo koloru szarego Bezprogowe z uszczelką szczoteczkową Kolory drzwi ustalić z inwestorem
UWAGA:	Wymiary otworów drzwiowych ustalić z dostawcą zamówionej stolarki

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ STALOWEJ KOLORU SZAREGO		
RODZAJ	DRZWI D22	DRZWI D23
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIETEL OTWORU W MURZE	So 114 Ho 210	So 114 Ho 210
WYMIARY W ŚWIETEL OŚCIEŻNICY	S 90 H 200	S 90 H 200
TYP:	LEWE	PRAWA
IŁOŚĆ SZTUK:	1	1
UWAGI:	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 12 cm odcień ustalić z inwestorem Wyposażenie: - trzy zamki - trzy bolce antywyważeniowe - rozeta antywyważeniowa w klasie 4 (PN-EN 1906:2003); - wkładka dolna atestowana w klasie C	Typ: wewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo wypełnienie: karton komórkowy kolor: szare odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa okalająca kolor: szary gr. ściany 24 cm odcień ustalić z inwestorem Wyposażenie: - trzy zamki - trzy bolce antywyważeniowe - rozeta antywyważeniowa w klasie 4 (PN-EN 1906:2003); - wkładka dolna atestowana w klasie C
UWAGA:	Wymiary otworów drzwiowych ustalić z dostawcą zamówionej stolarki	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWO SZKLANEJ ZEWNĘTRZNEJ KOLORU GRAFITOWEGO				
RODZAJ	DRZWI D24-SZ	DRZWI D25-SZ	DRZWI D25	DRZWI D26-SZ
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETEL OTWORU W MURZE	So 150 Ho 211	So 150 Ho 211	So 150 Ho 211	So 170 Ho 250
WYMIARY W ŚWIETEL OŚCIEŻNICY	S 90+30 H 200	S 90+30 H 200	S 90+30 H 200	S 100+40 H 200+50
TYP:	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA
IŁOŚĆ SZTUK:	1	1	1	1
UWAGI:	Typ: zewnętrzne przymykowe dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną Skrzydło: profilowe aluminiowe profil: 3-komorowy, gl. 60mm wykonanie: malow. proszkowo kolor profili: grafitowy zgodny z kolorem profili okiennych wypełnienie: w całości szkłem bez profili poprzecznych Potrójny pakiet szybowy g=0,5 Cate drzwi Uw=0,85 W/m2K Szyba przeciwsłoneczna absorpcyjna barwiona w kolorze grafitowym zgodna z szybami okiennymi Współczynnik przepuszczalności światła Lt minimum 70% Drzwi z progiem zewnętrznym Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową Sposób montażu okna jako ciepły montaż wysuwając poza ścianę licując z zewnętrzną krawędzią ocieplenia lub płyt włóknowo cementowych Kolory drzwi ustalić z inwestorem	Typ: zewnętrzne przymykowe dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną Skrzydło: profilowe aluminiowe profil: 3-komorowy, gl. 60mm wykonanie: malow. proszkowo kolor profili: grafitowy zgodny z kolorem profili okiennych wypełnienie: w całości szkłem bez profili poprzecznych Potrójny pakiet szybowy g=0,5 Cate drzwi Uw=0,85 W/m2K Szyba przeciwsłoneczna absorpcyjna barwiona w kolorze grafitowym zgodna z szybami okiennymi Współczynnik przepuszczalności światła Lt minimum 70% Drzwi z progiem zewnętrznym Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową Sposób montażu okna jako ciepły montaż wysuwając poza ścianę licując z zewnętrzną krawędzią ocieplenia lub płyt włóknowo cementowych Kolory drzwi ustalić z inwestorem	Typ: zewnętrzne przymykowe dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną Skrzydło: profilowe aluminiowe profil: 3-komorowy, gl. 60mm wykonanie: malow. proszkowo kolor profili: grafitowy zgodny z kolorem profili okiennych wypełnienie: w całości szkłem bez profili poprzecznych Potrójny pakiet szybowy g=0,5 Cate drzwi Uw=0,85 W/m2K Szyba przeciwsłoneczna absorpcyjna barwiona w kolorze grafitowym zgodna z szybami okiennymi Współczynnik przepuszczalności światła Lt minimum 70% Drzwi z progiem zewnętrznym Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową Sposób montażu okna jako ciepły montaż wysuwając poza ścianę licując z zewnętrzną krawędzią ocieplenia lub płyt włóknowo cementowych Kolory drzwi ustalić z inwestorem	Typ: zewnętrzne przymykowe dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną Skrzydło: profilowe aluminiowe profil: 3-komorowy, gl. 45mm wykonanie: malow. proszkowo kolor profili: szary zgodny z kolorem profili okiennych wypełnienie: w całości szkłem bez profili poprzecznych szybą pojedynczą Bezprogowe z uszczelką szczoteczkową Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową Kolory drzwi ustalić z inwestorem
UWAGA:	Wymiary otworów drzwiowych ustalić z dostawcą zamówionej stolarki			


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWO SZKLANEJ WEWNĘTRZNEJ KOLORU SZAREGO		
RODZAJ	DRZWI D28-SZ	DRZWI D29-SZ
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIETEL OTWORU W MURZE	So 166 Ho 209	So 146 Ho 209
WYMIARY W ŚWIETEL OŚCIEŻNICY	S 100+40 H 200	S 90+30 H 200
TYP:	PRAWA	LEWE
IŁOŚĆ SZTUK:	2	1
UWAGI:	Typ: wewnętrzne Skrzydło: profilowe aluminiowe profil: 1-komorowy, gl. 45mm wykonanie: malow. proszkowo kolor profili: szarego wypełnienie: w całości szkłem bez profili poprzecznych szybą pojedynczą Bezprogowe z uszczelką szczoteczkową Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową Kolory drzwi ustalić z inwestorem	Typ: wewnętrzne Skrzydło: profilowe aluminiowe profil: 1-komorowy, gl. 45mm wykonanie: malow. proszkowo kolor profili: szarego wypełnienie: w całości szkłem bez profili poprzecznych szybą pojedynczą Bezprogowe z uszczelką szczoteczkową Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową Kolory drzwi ustalić z inwestorem
UWAGA:	Wymiary otworów drzwiowych ustalić z dostawcą zamówionej stolarki	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWO SZKLANEJ ORAZ STALOWEJ ZEWNĘTRZNEJ KOLORU CZARNEGO		
RODZAJ	DRZWI D27-SZ	DRZWI D30
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIETEL OTWORU W MURZE	So 150 Ho 211	So 100 Ho 207
WYMIARY W ŚWIETEL OŚCIEŻNICY	S 90+30 H 200	S 90 H 200
TYP:	LEWE	LEWE
IŁOŚĆ SZTUK:	1	1
UWAGI:	Typ: zewnętrzne przymykowe dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną Skrzydło: profilowe aluminiowe profil: 3-komorowy, gl. 60mm wykonanie: malow. proszkowo kolor profili: czarny zgodny z kolorem profili okiennych z szyną ślizgową wypełnienie: w całości szkłem bez profili poprzecznych Potrójny pakiet szybowy g=0,5 Cate drzwi Uw=0,85 W/m2K Szyba przeciwsłoneczna absorpcyjna barwiona w kolorze grafitowym zgodna z szybami okiennymi Współczynnik przepuszczalności światła Lt minimum 50% Drzwi z progiem zewnętrznym Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową Sposób montażu okna jako ciepły montaż wysuwając poza ścianę licując z zewnętrzną krawędzią ocieplenia lub płyt włóknowo cementowych Kolory drzwi ustalić z inwestorem	Typ: zewnętrzne Skrzydło: stalowe płaszczowe malowane proszkowo z przeszkleniem prostokątnym o wymiarach 450x660 mm ze szkła przyciemnianego wypełnienie: polistyren ekspandowany kolor: czarny odcień ustalić z inwestorem Ościeżnica: stalowa wewnętrzna kolor: czarny odcień ustalić z inwestorem Cate drzwi Uw=0,85 W/m2K Szyba przeciwsłoneczna absorpcyjna barwiona w kolorze grafitowym zgodna z szybami okiennymi Współczynnik przepuszczalności światła Lt minimum 50% Drzwi z progiem zewnętrznym Wyposażenie: samozamykacz górny „ukryty” z szyną ślizgową Sposób montażu okna jako ciepły montaż wysuwając poza ścianę licując z zewnętrzną krawędzią ocieplenia lub płyt włóknowo cementowych Kolory drzwi ustalić z inwestorem
UWAGA:	Wymiary otworów drzwiowych ustalić z dostawcą zamówionej stolarki	

UWAGI OGÓLNE

- wymiary podane w [cm]
poziomy podane w [m]
1. Konieczna korekta wymiarów okiennych i drzwiowych przed montażem stolarki
2. WYMIARY STOLARKI (szerokość x wysokość):
- STOLARKA DRZWIOWA:
- podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej)

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU
0,00 POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.

			
Inwestycja:	Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energoszczędnym na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki.		
Inwestor:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno		
Adres inwestycji:	Działka nr: 90; 91; 92/2; 94/8,125/2 obręb: Leszno, powiat Leszczyński		
Brano:	ARCHITEKTONICZNA - PROJ. WYKONAWCZY		
Nazwa:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
Projektant:	mgr inż. arch Karol Major	Proje:	Skalo:
Opis:	upr. do projektowania w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej nr 193/75/Pw		1:100
Sprawdzający:	mgr inż. arch Piotr Zaborowski	Proje:	Data:
	upr. do projektowania w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP IV.734(256)/94		06.2018
Opis:	mgr inż. Paweł Golec	Proje:	Nr rys.: A-19