


## PRZEGRODY PIONOWE

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU  
0,00 POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.



Adres inwestycji:	Działka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;125/2
-------------------	--------------------------------------

Nazwa rysunku:	<b>PRZEKRÓJ B-B</b>
----------------	---------------------

Sprawdzający:	mgr inż. arch Piotr Zaborowski	Podpis:	Data:
---------------	--------------------------------	---------	-------

	upr. do projektowania w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP.IV.7342(56)/94	06.201
--	---	--------

Opracował:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	Nr rys.: <b>A-5</b>
------------	---------------------	---------	------------------------



P2 - STROP NAD PARTEREM		
1. WYKONCZENIE		2 cm
2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM		6 cm
3. WARSTWA OCHRONNA – FOLIA PE		
4. STYROPIAN DACH-PODŁOGA, EPS100		5 cm
5. FOLIA PAROIZOLACYJNA		
6. STROP FILIGRAN		26 cm

<b>P3 - STROP NAD PODCIENIEM</b>		
1. WYKONCZENIE		2 cm
2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNIEM POLIPROPYLENOWYM		6 cm
3. WARSTWA OCHRONNA - FOLIA PE		
4. STYROPIAN DACH-PODŁOGA, EPS100		5 cm
5. FOLIA PAROIZOLACYJNA		
6. STROP FILIGRAN		26 cm
7. STYROPIAN FASADA EPS70		20 cm
8. ZAPRAWA KLEJĄCA + WTOPIONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO		
9. TYNK SILIKATOWY BARWIONY, kolor: BIAŁY		
<b>P4 - STROP NAD PIETREM - STROPODACH PEŁNY</b>		
1. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA PYE PV250 S5,2		
2. STYROPAPA DACH-PODŁOGA-PARKING, EPS200		10 cm
3. STYROPIAN DACH-PODŁOGA-PARKING, EPS200		15 cm
4. STYROPIAN DACH-PODŁOGA-PARKING, EPS200, SPADKOWY 5%		
5. FOLIA PAROIZOLACYJNA		
6. STROP FILIGRAN		26 cm