

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na wykonanie i montaż oznakowania zewnętrznego - „MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W LESZNIĘ”

Wykonanie z materiałów własnych i montaż elementów oznakowania zewnętrznego MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W LESZNIĘ zgodnie z załączonym projektem.

Elementy do wykonania:

- podświetlane litery blokowe oraz kaseton wraz z pod konstrukcją do montażu – elewacja wschodnia
- podświetlane litery blokowe oraz kaseton wraz z pod konstrukcją do montażu – elewacja północna

Przygotowania elewacji pod montaż reklam:

- przygotowanie uchwytów montażowych, wypuszczonych z elewacji (ilość oraz rodzaj do ustalenia z wykonawcą reklamy)
- doprowadzenie oraz wypuszczenie zasilania 230V w miejscu montażu reklamy (ilość i dokładna lokalizacja do omówienia z wykonawcą reklamy)

Główne założenia :

Litery blokowe (czarne/grafitowe) - 1 kpl.

- litery blokowe podświetlane LED
- wysokość liter 220 mm (zgodnie z projektem)
- lico liter wykonane z plexiglasu black&white LED 3 mm
- bok liter wykonany z białego PCV 4 mm
- tył wykonany z białego PCV 8 mm
- podświetlenie, moduły LED 3 diodowe SMD IP68 z kątem świecenia 160 st. chip SAMSUNG/LG lub równoważny (gwarancja producenta 5 lat)
- zasilanie, zasilacz np. Mean Well 12V IP68 ~400W (usytuowanie zasilacza do ustalenia)
- pod konstrukcją, wykonana z kształtowników aluminiowych, malowana proszkowo w kolorze elewacji (kolorystyka – RAL, do ustalenia)

Kaseton (wymiary według projektu) - 1 kpl.

- kaseton podświetlany LED
- wymiary kasetonu 1000x900 mm (zgodnie z projektem)
- lico kasetonu wykonane z plexiglasu opal LED 3 mm + folia do podświetleń
- bok puszki wykonany z białego PCV 4 mm - tył wykonany z białego PCV 8 mm
- podświetlenie, moduły LED 3 diodowe SMD IP68 z kątem świecenia 160 st. chip SAMSUNG/LG lub równoważny (gwarancja producenta 5 lat)

- zasilanie, zasilacz Mean Well lub równoważny 12V IP68 ~60W (usytuowanie zasilacza do ustalenia)
- pod konstrukcja, wykonana z kształtowników aluminiowych, malowana proszkowo w kolorze elewacji (kolorystyka – RAL, do ustalenia)

Litery blokowe (białe) - 1 kpl.

- litery blokowe podświetlane LED
- wysokość liter 260 mm (zgodnie z projektem)
- lico liter wykonane z plexiglasu opal LED 3 mm
- bok liter wykonany z białego PCV 4 mm
- tył wykonany z białego PCV 8 mm
- podświetlenie, moduły LED 3 diodowe SMD IP68 z kątem świecenia 160 st. chip SAMSUNG/LG lub równoważny (gwarancja producenta 5 lat)
- zasilanie, zasilacz Mean Well lub równoważny 12V IP68 ~400W (usytuowanie zasilacza do ustalenia)
- pod konstrukcja, wykonana z kształtowników aluminiowych, malowana proszkowo w kolorze elewacji (kolorystyka – RAL, do ustalenia)

Kaseton (wymiary według projektu) - 1 kpl.

- kaseton podświetlany LED
- wymiary kasetonu 1000x1000 mm (zgodnie z projektem)
- lico kasetonu wykonane z plexiglasu opal LED 3 mm + folia do podświetleń
- bok puszki wykonany z białego PCV 4 mm
- tył wykonany z białego PCV 8 mm
- podświetlenie, moduły LED 3 diodowe SMD IP68 z kątem świecenia 160 st. chip SAMSUNG/LG lub równoważny (gwarancja producenta 5 lat)
- zasilanie, zasilacz Mean Well lub równoważny 12V IP68 ~60W (usytuowanie zasilacza do ustalenia)
- pod konstrukcja, wykonana z kształtowników aluminiowych, malowana proszkowo w kolorze elewacji (kolorystyka – RAL, do ustalenia)

Gwarancja na oświetlenie – 60 miesięcy, na reklamę 24 miesiące.